

## HESÖ Toppmatade spoltvättar

### Enkel och effektiv användning

Kombinationen uppvärmt vattenbaserat tvättmedel och spolning ger ofta tillräckligt rent tvättgodset. Spoltvättmaskiner består i princip av en tank med uppvärmd tvättvätska samt en pump och spoldysor. Tvättgodset placeras i den roterande korgen och spoldysornas stora flöde träffar tvättgodset från alla sidor och spolar bort föroreningarna. HESÖ toppmatade spoltvättar har kompakt design och enkla kontroller. Stort tillbehörsprogram möjliggör optimeringar.

#### DT- serien



DT-serien finns i två storlekar. DT 700C och DT 800C och är fullt automatiska tvättmaskiner samt att det finns en manuell yttre spolborste. Uppvärmning av tvättvätska upp till +90°C. Nivåvakt för torrkorningsskydd av pump och värmeelement.

DT-modellen används inom tillverkning och för underhållsrengöring. Tillverkad i rostfritt stål. Ljud- och värmeisolerad. Utrustad med styrpanel för inställning av tvättprocessen.

#### RT- serien



RT-serien finns i tre storlekar. RT 700, RT 900 och RT 1150. Alla tre modellerna är mycket enkla att använda. Uppvärmning av tvättvätska mellan +30°C och +60°C. Nivåvakt för torrkorningsskydd av pump och värmeelement.

RT-modellen används inom tillverkning och för underhållsrengöring. Tillverkad i rostfritt stål. Utrustad med kontroller för inställning av tvättprocessen.

Typ	RT 700	RT 900	RT 1150	DT 700 C	DT 800 C	Enhet
Utrymme för tvättgods	Ø690	Ø890	Ø1140	Ø690	Ø790	mm
Höjd för tvättgods	450	500	700	450	450	mm
Inlastningshöjd	850	700	700	850	920	mm
Maskindjup	850	1300	1750	920	1070	mm
Maskinbredd	1000	1300	1550	1090	1220	mm
Maskinhöjd	980	1150	1400	1020	1100	mm
Max godsvikt	100	200	300	100	150	Kg
Tankvolym	100	250	400	100	180	liter
Temperatur tvättvätska	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 90	30 - 90	°C
Pumpkapacitet	100/150	220/350	280/350	100	140	liter/minut
Tryck dysor	2,4/4	4,5/6	4/6	2,4	3	Bar
Värmeeffekt	9	9	9	9	9	kW

Övriga storlekar och utföranden på begäran.

## Tillbehör

**OLJESKIMMER.** Transporterar bort flytolja från tvättanken till en tom dunk.

**MOTORDRIVNING AV KORG.** Lämplig då tvättgods med skiftande vikt ställs i korgen.

**VECKOUR.** För styrning av uppvärmningen.

**FILTERSYSTEM.** För avskiljning av partiklar.

**VENTILATIONSFLÄKT.** Automatisk funktion.

**TÖMNINGSPUMP.**

