

HESÖ Tunneltvättar

Ger effektivt komponentflöde



Uppbyggd med moduler för tvättning, sköljning, passivering, avblåsning, torkning. 5 standardbredder på transportband 200 – 300 – 400 – 500 – 600 mm. Olika bandtyper som rostfritt stål, plast och band med medbringare. Hastighetsreglering av bandet.

Kontinuerligt flöde av komponenter genom tvättmaskinen. Kan anpassas för robothantering

Robust konstruktion i rostfritt stål med stor kapacitet. Stora möjligheter för optimeringar.

HESÖ Tunneltvättar

Typ	1020	1030	1040	1050	1060	Enhet
Bredd för tvättgods	200	300	400	500	600	mm
Höjd för tvättgods	200	200	200	200	200	mm
Inlastningshöjd	900-950	900-950	900-950	900-950	900-950	mm
Maskindjup	1050	1150	1250	1350	1450	mm
Maskinlängd TS	2160	2160	2160	2160	2160	mm
Maskinlängd TST	3460	3460	3460	3460	3460	mm
Bandhastighet	0,3-2,7	0,3-2,7	0,3-2,7	0,3-2,7	0,3-2,7	m/min
Tankvolym TS	145/290	145/290	145/290	145/290	145/290/550	liter
Temperatur tvättvätska	20 - 75	20 - 75	20 - 75	20 - 75	20 - 75	°C
Pumpkapacitet Högre på begäran	100	100	160	160	200	liter/minut
Tryck dysor	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	Bar
Värmeeffekt TS	9/18	9/18	9/18	9/18	9/18	kW
Torksektion	50 -110	50 -110	50 -110	50 -110	50 -110	°C
Torksektion	5000	5000	5000	9000	9000	l/min

Tillbehör

TVÄTTMEDELSDOSERING. Automatisk

VATTENPÅFYLLNING. Automatisk

FILTERSYSTEM. För borttagning av partiklar. 1 – 1000 micron

OLJESKIMMER. Transporterar bort flytolja

VECKOUR. För styrning av uppvärmningen

VENTILATIONSFLÄKT

TÖMNINGSPUMP

ANPASSADE BANSYSTEM

